










ES


A. Poner el conjunto pila + basculante en su ubicación según croquis
B. Apretar las tuercas (izquierda y derecha) para sujetar el conjunto de la pila al lavacabezas.
C. Bascular la pila hacia delante al máximo (sin que esta toque el mueble lavacabezas)
D. Atornillar el espárrago según croquis
E. Atornillar la tuerca al espárrago para fijarlo
F. Bascular la pila hacia atrás al máximo (sin que esta toque el mueble lavacabezas) y repetir los pasos D y E. El espárrago a atornillar será el trasero (tr).

EN

A. Fit the basin assembly + tipper in place as show in the illustration.
B. Screw on the nuts (left and right-hand) to secure the basin assembly to the hair basin.
C. Tip the basin forward as much as possible (without it touching the backwash unit).
D. Screw in the stud as shown in the illustration.
E. Screw the nuts onto the stud to secure it in place.
F. Tip the basin backwards as far as possible (without it touching the backwash unit) and repeat steps D and E. The stud to be screwed in will be the rear one (tr).

FR

A. Positionner l'ensemble vasque + élément basculant comme illustré.
B. Serrer les vis (gauche et droite) pour fixer l'ensemble de la vasque sur le bac de lavage.
C. Faire basculer la vasque au maximum vers l'avant (sans que celle-ci ne touche le meuble du bac).
D. Visser le goujon comme illustré.
E. Serrer les vis sur le goujon pour fixer ce dernier.
F. Faire basculer la vasque au maximum vers l'arrière (sans que celle-ci ne touche le meuble du bac), puis répéter les opérations D et E. Le goujon à visser est l'arrière (tr).



ES

Para endurecer el movimiento del mecanismo basculante apretar las 2 tuercas en el sentido de las agujas del reloj



EN

To harden the tilt mechanism tighten the 2 nuts clockwise

FR

Pour durcir le mouvement du mécanisme oscillant resserrer les 2 écrous dans le sens des aiguilles d'une montre



Montaje del desagüe / Drain assembly / Ensemble de vidange



A. Proceder a conectar el conjunto de la grifería
B. Conectar las tomas de agua 1 y 2.
Conectar el tubo 3 al desagüe del suelo

A. Proceed connecting the tap assembly
B. Connect water connections 1 and 2.
Connect tube 3 to the floor drainpipe

A. Raccorder l'ensemble de la robinetterie
B. Relier les raccordements d'eau 1 et 2.
Relier le tube 3 à la bouche d'écoulement du sol





ES - Distancias mínimas recomendadas para el montaje del lavacabezas.

EN - Minimum recommended distances for the assembly of the washing unit.

FR - Distances minimales recommandées pour le montage du bac de lavage.

Fijado en el suelo / Fixed on the ground / Fixé au sol



ES

1. Marcar los puntos en el piso para el anclaje.
2. Taladrar hasta 55 mm de profundidad con una broca de 8,5 mm.
3. Sacar los desperdicios del agujero.
4. Poner el taco de anclaje en el agujero.
5. Atornillar el lavacabezas al piso con los tornillos adjuntos.

EN

1. Mark the points on the floor for anchoring.
2. Drill with an 8,5 mm bit to a depth of 55 mm.
3. Remove the debris from the hole.
4. Insert the anchoring plug in the hole.
5. Screw the washing unit to the floor with the attached screws.

FR

1. Marquer les points de fixation au sol.
2. Percer à l'aide d'une mèche de 8,5 mm jusqu'à 55 mm de profondeur.
3. Dégager l'orifice percé de tout élément obstruant.
4. Insérer la cheville de fixation dans l'orifice.
5. Visser le bac de lavage au sol à l'aide des vis fournies.